• FEATURES M'TEAM

Основные характеристики:

- 1,0 М / 1,3 / 2,0 М пикселей полный дополнительный реальном времени, высокой четкости 1080Р
- Последующие HD и CVBS видео стандартной
- Исправлена линзы 6мм (М12)
- Водонепроницаемый рейтинг: IP66
- 75- 3 общая поддержка по соосной расстояние передачи кабеля без потери в течение 500М
- Высокоскоростной междугородной, передача в реальном времени
- Поддержка экранного
- переход СК, чтобы достичь день и ночь осмотр
- 3-е поколение на самом деле импортированных подержанных ИК-светодиодов и мегапиксельный объектив с высоким разрешением, это восстановление цвета камеры, четкость изображения, и был показан в большом производительность ночного видения.

Приложения:

Финансы, супермаркеты, телекоммуникации, правительство, школы, аэропорты, заводы, гостиницы, музеи и другие места, чтобы применять требования с высоким разрешением.

SPECS

MYTEAM

| Модель | MBT-AH20P |
|---------------|---------------------------------------------|
| Датчик | 1/3 "CMOS pixelplus 2.0M / 1080P SON322 |
| СИГНАЛ | PAL / NTCS |
| Видео выход | HD-ЭH / CVBS |
| Эффективные | 1920 (H) * 1080 (V) |
| пиксели | |
| Минимум | 0.01Lux F1.2 |
| Освещение | |
| Затвор | 4 / 25s ~ 1 / 45,000s |
| Синхронизация | Внутренний |
| Видео выход | 1-канальный BNC HDAHD / CVBS видео высокой |
| | четкости выход |
| BLC | необязательный |
| OSD | необязательный |
| AWB | Автоматический / ручной / день / ночь |
| День Ночь | Авто (ICR) / Цвет / В / W |
| Расстояние | За 500 м через 75-3 коаксиального кабеля |
| передачи | |
| Источник | 12 В постоянного тока ± 10% |
| питания | |
| Рабочая | 30 ° C ~ + 60 ° C / Менее 95% относительной |
| обстановка | влажности (без конденсации) |
| Потребляемая | 4W MAX |
| мощность | |



• FACTORY & OFFICE

W. TEVW













• EXHIBITIONS M'TEAM

