

● FEATURES



- 1) Разрешение HD 720P
- 2) 6 мм объектив
- 3) Поддержка ONVIF, POE
- 4) Поддержка P2P (Подключите играть)
- 5) ночного видения 30М
- 6) Гарантия 1 год
- 7) С CE, FCC, RoHS сертификаты

● SPECS




Модель	МВТ-М1120
Тип датчика	Hi3518E + OV9712,1 / 3 "КМОП-сенсор
Сжатие стандарт	H.264, основной профиль, MPEG4, MJPEG
Основной поток	720P@ 25fps
Скорость затвора	1/50 (1/60) ~ 1 / 100,000 с
Сжатие видео	32Kbps ~ 16 Мбит
Объектив	3М пикселей 6 мм объектива
Объектив Тип интерфейса	(M12)
День и ночь переключатель системы	ИК-
Audio Compression	ADPCM
Минимальная освещенность	0.05Lux @ Цвет, 0.01Lux Ч / Б
Установка изображения	Насыщенность, яркость, контрастность можно регулировать CMS и IE браузером
Интеллектуальная сигнализация	Обнаружения движения, потеря видеосигнала, отключение сетевого кабеля, и IP-адрес конфликт
Функция памяти	Сеть хранения
Сетевой протокол	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Общая функция	Вспышка-предупреждение дважды поток, сердцебиение, защита паролем
Интерфейс связи	1 канал RJ45,10M / 100M Ethernet порта адаптивно

СВЕТОДИОД	36pcs светодиоды
ИК расстояние	30m
IP-класса	

● PRODUCT PICTURE



● FACTORY & OFFICE



● EXHIBITIONS

