

Основные характеристики:

- 1,0 М / 1,3 / 2,0 М пикселей полный дополнительный реальном времени, высокой четкости 1080P
- Последующие HD и CVBS видео стандартной
- Исправлена линзы 6мм (M12)
- Водонепроницаемый рейтинг: IP66
- 75- 3 общая поддержка по соосной расстояние передачи кабеля без потери в течение 500М
- Высокоскоростной междугородной, передача в реальном времени
- Поддержка экранного
- переход СК, чтобы достичь день и ночь осмотр
- 3-е поколение на самом деле импортированных подержанных ИК-светодиодов и мегапиксельный объектив с высоким разрешением, это восстановление цвета камеры, четкость изображения, и был показан в большом производительность ночного видения.

Применение:

Финансы, супермаркеты, телекоммуникации, правительство, школы, аэропорты, заводы, гостиницы, музеи и другие места, чтобы применять требования с высоким разрешением.

Пример	АН30 к MVT-
Сжатие	H.264 стандарт сжатия
Операция	Embedded Linux
Изображение управления кодирования	Редактирование изображения могут быть скорректированы, чтобы изменить и исправить поток и факультативно
Двойной поток	Установите в каждом канале
Монитор качества изображения	16 * 720P (ЭН), 16 * 960H (аналоговый DVR)
Изображение Динамическое обнаружение	Несколько областей обнаружения на каждом канале
Видео частота кадров	25FPS 720P / 25FPS завет 960H CHI / CHI аналоговый DVR
Качество воспроизведения видео	ЭН 720P 100fps, 100fps аналоговый DVR 16 * 960H
Режим видео	Поддержка ручной, автоматический, динамическое наблюдение, сигнализация срабатывания видеорежим
Резервный режим	Диск, USB флэш-накопитель, USB ожоги, сети хранения данных и резервного копирования
Режим работы	Мышь, пульт дистанционного управления, управления Передняя панель
Местное вход	Менеджеры и пароль
Сохранить запись	местные жесткие диски и сеть

Внешний интерфейс	Видео вход	25FPS 720P / 25FPS завет 960H CHI / CHI аналоговый DVR
	Звуковой вход	1 x RCA
	Видео выход	1 * VGA, 1 HDMI *
	Звуковой выход	1 * RCA, 1 * HDMI
	Сетевой интерфейс	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	USB-порт	2 x USB 2.0,
	485	485 * 1
	Тревожный вход	НЕТ
Жесткий диск	Выход тревоги	НЕТ
	Внутренний жесткий диск	Порт 1 SATA HDD
	Максимальная мощность	Максимальная 4TB SATA каждый
Мобильный телефон отслеживания	Поддержка Windows Mobile, iPhone, IPAD, Android	
Мощность	12V / 2A	
Д.В. размер	240 (L) * 260 (Ш) x60 (H) aa	
Вес	2,0 кг (в / м жесткий диск)	

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM



