

Основные характеристики:

- 1,0 М / 1,3 / 2,0 М пикселей полный реального времени по желанию, Самое высокое разрешение 1080P
- последующая HD и CVBS видео стандартной
- 6 мм (M12) фиксированный объектив
- Водонепроницаемость ставка: IP66
- Расстояние передачи 500М выше поддержка под общим 75-3 коаксиального кабеля без потери
- Высокоскоростной междугородной, передача в реальном времени
- Экранное меню Поддержка
- с переключением ICR, для достижения день и ночь мониторинга

Места применения:

Применить к финансовым, супермаркет, телекоммуникации, правительства, школ, аэропортов, заводов, гостиниц, музеев и других мест требованием высокой четкости.

Модель Нет.	Ключ Характеристики	
РАН11С	Серый а также Белый цвет необязательный, с 6мм (M12) Объектив, 36pcs x Ф5 Инфракрасный светодиоды, 30м Инфракрасный Расстояние, трехосный скобка с кабель встроенный	1/4 " КМОП (BYD3016 + NVP2432) 1,0 М / 720P, с Инфракрасный ПОРЕЗ
РАН11Н		1/3 " КМОП(BYD3115 + NVP2431H) 1.3 / 1024P, с Инфракрасный ПОРЕЗ
РАН11W		1/3 " КМОП(522 + HD8906) 2.0M / 1080P, с Инфракрасный ПОРЕЗ

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



