

Профессиональный водонепроницаемая IP66 P2P мегапиксельная IP POE Camera(MVT-M17)

● FEATURES

M' TEAM

Super HD Image



Common Camera



Megapixel IP Camera



Wide Application



1) резолуции HD 720P/1MP,1024P/1.3MP,1080P/2MP,3MP,4MP

2) Lens(M12) 6 мм HD

3) POE Факультативного

4) поддержки P2P дистанционный взгляд по мобильным телефоном и компьютером

5) ночного видения 30 М

6) 1 год гарантии

7) с CE, FCC, RoHS Сертификаты

● SPECS

M' TEAM

| Модель | MVT-M1720 | MVT-M1724C | MVT-M1780 | MVT-M1792 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| Датчик Тип | Hi3518E + 1/4" CMOS OV9712 | Hi3518E + 1/3 CMOS» Aptina130 | Hi3516C + 1/3» CMOS SONY IMX323 | Hi3516D + 1/3 CMOS OV4689» |
| Сжатие стандарт | H.264 Главная профиль, MPEG4, MJPEG | | | |
| Резолюция | 720P 1280 * 720 | 960P 1280 * 960 | 1080P 1920 * 1080 | 4MP 2592*1520(15FPS) 3 МП 2048*1520(25FPS) |
| Затвора скорость | 1/50(1/60) ~ 1/100000 s | | | |
| Видео сжатие | 32 кбит/с ~ 16 Мбит | | | |
| Объектив | 6 мм объектив HD | | | |
| Объектив Интерфейс Тип | (M12) | | | |
| День и ночь переключатель системы | ИК- | | | |
| Аудио Сжатие | ADPCM | | | |
| WDR | Поддержка DWDR | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| Минимум освещение | 0.05 lux @Color, 0.01 lux Ч/Б |
| Изображение Настройка | Насыщенность, яркость, контрастность коэффициент можно быть скорректированы по CMS и IE Обозреватель |
| Интеллектуальная(ый) Будильник | Движение обнаружение, видео потеря, сеть кабель отключения, и IP адрес конфликт |
| Память Функция | Сеть хранения |
| Сеть Протокол | P2P, RTP, RTSP, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP |
| Общие Функция | Flash предупреждения, Двухместный поток, сердцебиение, пароль Защита |
| Коммуникации интерфейс | 1 канал RJ45, 10/100 М Ethernet порты Адаптивное |
| СВЕТОДИОД | 36pcs x Ф5 IR светодиоды |
| IR Расстояние | 10 / |
| Гарантия | 12 месяцев |
| IP Класс | IP66 |
| Мощность | Необязательный Кому сделать POE на расширение Видео Кабель |
| | Прийти с ПОСТОЯННОГО ТОКА 12V/1A Мощность адаптер |

Фотографии продукции:

▼ Pictures

M'TEAM



▼ 3-Axis Bracket

M'TEAM



▼ Size

M'TEAM



Unit:mm

Нажмите кнопку [Часто задаваемые вопросы по MVTEAM IP-камер](#) чтобы найти ответ ниже вопросы:

- 1) как для просмотра IP-камеры через NVR?
- 2) как изменить IP-адрес IP-камеры?
- 3) как когда забыли пароль IP-камеры?
- 4) как для просмотра IP-камеры на компьютер и смартфон?
- 5) как удаленный просмотр беспроводной комплект NVR на мобильном телефоне?
- 6) как долго это расстояние передачи IP-камеры?
- 7) что такое реального расстояния для питания POE?
- 8) DWDR функция MVTEAM IP-камер и камер Эн

▼ Packages

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Пакет: Поле бренда MVTEAM или естествознания или определяется клиентов.

▼ Shipping



Доставка: Основываясь на ваши требования, чтобы выбрать Лучший, Судходные пути.

Связаться с нами:

Если у вас есть любые вопросы, Добро пожаловать [Свяжитесь с нами](#).

Мы высоко ценим Ваше пристальное внимание к нашей компании.

Приглашаем Вас посетить Наш официальный сайт www.mvteamcctv.com