

## FEATURES



1. Камеры 1. Экономическая безопасность
2. Хорошее качество изображения и дешевые цены
3. Широко совместимы, в состоянии соответствовать AHD DVR и все автономные DVR
4. Простота в эксплуатации, подключи и играй
5. Современное программное обеспечение CMS поддержку 3G удаленного просмотра

## SPECS



Модель	МБТ-D23410	МБТ-D2341Z
Активный Пиксель	976 * 496	П: 976 * 582
		Н: 976 * 494
разрешение	600ТВЛ	700ТВЛ
видео Вне	1.0Vp-p Композитный Сигнал (75 Ом)	1.0Vp-p Композитный Сигнал (75 Ом)
SYNC	Внутренний	Внутренний
Датчик	PC1099	П: 3089
Минимальный	0.01Lux	0.01Lux
Освещение		
Гама регулировать	0,45	0,45
Электрический	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
Затвор		
S / N Соотношение	48 дБ (мин) (APU закрытый)	48дБ (мин)
DNR	-	
AWB	АВТО	АВТО
APU	АВТО	АВТО
BLC	-	
OSD	-	
Д-WDR	-	-
SWDR	-	-
		-
HLC	-	-
D-ZOOM	-	-
ИК-Смарт	-	-
День Ночь	-	-
Движение	-	-
Обнаружение	-	-
Язык	-	-
Мощность	50 мА	50мА
Рассеивание		

Мощность Вклад	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V
Операция Температура	Температура -10 °C ~ + 60 °C, влажность Меньше чем 85% относительной влажности	Температура -10 °C ~ + 60 °C, влажность Меньше чем 85% относительной влажности

● PRODUCT PICTURE



## New Appearance CCTV Cameras



**MVT-R46**  
8mm(CS) Lens,  
42 pcs IR leds



**MVT-R30**  
8mm Lens,  
42pcs×Ø5 IR leds



**MVT-R21**  
2.8-12mm  
vari-focal Lens,  
42pcs×Ø5 IR leds



**MVT-R62**  
2.8-12mm  
vari-focal Lens,  
42pcs×Ø5 IR leds



**MVT-R58**  
9-22mm  
vari-focal Lens,  
72pcs×Ø5 IR leds



**MVT-D30**  
6mm lens,  
24pcs×Ø5 IR leds



**MVT-D22**  
6mm lens,  
36pcs×Ø5 IR leds



**MVT-D28**  
6mm lens,  
36pcs×Ø5 IR leds



**MVT-D29**  
2.8-12mm  
vari-focal Lens,  
36pcs×Ø5 IR leds



**MVT-D26**  
2.8-12mm(M12)  
vari-focal Lens

## ● FACTORY & OFFICE

M TEAM



## ● EXHIBITIONS

M TEAM



Подробнее о ЭН Продукты Добро пожаловать для посещения Часто задаваемые вопросы