FEATURES

1) разрешение HD 720 P
2) объектив 2.8-12 мм
3) поддержка POE
4) поддержка P2P (штекер играть)
5) ночного видения 30 M
6) 1 год гарантии
7) с CE, FCC, RoHS Сертификаты

SPECS

Модель	MVT-M2720
Тип датчика	Hi3518E + OV9712, 1/3" Sony датчик
Стандарт сжатия	H.264 основной профиль, MPEG4, MJPEG
Основной поток	1280*720@30fps
Скорость затвора	1/50(1/60) ~ 1/100000 s
Сжатие видео	32 кбит/с ~ 16 Мбит
Объектив	3M пикселей 2,8 ~ 12мм объектив
Тип интерфейса объектива	(CS)
День и ночь переключатель системы	IR-CUT
Аудио сжатия	ADPCM
Минимальная освещенность	0,05 люкс @Color, 0,01 Люкс ч/б
Настройка изображения	Насыщенность, яркость, коэффициент контрастности можно регулировать CMS и IE браузер
Интеллигентая(ый) будильник	Обнаружение движения, потеря видео, сетевой кабель отключения и конфликт IP-адресов
Функция памяти	Сетевое хранилище
Сетевой протокол	P2P, RTP, RTSP, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Общие функции	Flash предупреждения, двойной поток, сердцебиение, защита паролем
Коммуникационный интерфейс	1CH RJ45, 10/100 M ethernet портов адаптивно
СВЕТОДИОДНЫЕ	30шт светодиоды

Расстояние ИК	30 м
Класс IP	

PRODUCT PICTURE

M'TEAM

FACTORY & OFFICE

M'TEAM

EXHIBITIONS