FEATURES

Основные характеристики:

• 1,0 M / 1,3 / 2,0 M пикселей полный реального времени по желанию, Самое высокое разрешение 1080P
• последующая HD и CVBS видео стандартной
• 6 мм (M12) фиксированный объектив
• Водонепроницаемость ставка: IP66

• Расстояние передачи 500M выше поддержка под общим 75-3 коаксиального кабеля без потери

• Высокоскоростной междугородной, передача в реальном времени
• Экранное меню Поддержка
• с переключением ICR, для достижения день и ночь мониторинга

• ИК-светодиоды Используется действительно импортированы 3-го поколения и Мп объектив высокой четкости, эти камеры были показаны как большой производительности в цветном восстановления, четкости изображения и ночного просмотра.

Места применения:
Применить к финансовым, супермаркет, телекоммуникации, правительства, школ, аэропортов, заводов, гостиниц, музеев и других мест требованием высокой четкости.

SPECS

Модель	MVT- AH11A
Сжатие	H.264 Стандартное сжатие
Операция	Embedded Linux
Кодирование изображений контроля	Редактировать изображения регулируется, как изменчива и исправить поток дополнительного
Двойной поток	Может быть установлен в каждом канале
Монитор качества изображения	16 * 720P (ЭН), 16 * 960H (аналоговый DVR)
Изображение Динамическое обнаружение	Несколько областей обнаружения в каждом канале
Видео частота кадров	720P 25FPS / CH ЭН, 960H 25FPS / CH DVR аналоговые
Качество воспроизведения изображения	ЭН 720P 100FPS, аналоговый DVR 16 * 960H 100FPS
Режим видео	Поддержка ручной, автоматический, динамическое наблюдение, сигнализация запуска режима видео
Режим резервного копирования	У диска, USB-съемный диск, USB-ожог, сеть хранения и резервного копирования
Управляйте режим	Мышь, Пульт дистанционного управления, управления Передняя панель
систему локально	администратора и пароль

Сохранить запись		локального жесткого диска и сети
Внешний интерфейс	Видео вход	720P 25FPS / CH ЭН, 960H 25FPS / CH DVR аналоговые
	Аудио вход	1 × RCA
	Видео выход	1 * VGA, HDMI 1 *
	Аудиовыход	1 * RCA, 1 * HDMI
	Сетевой интерфейс	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	USB-порт соединения	2 x USB 2.0,
	485	485 * 1
	Тревожный вход	НЕТ
	Выход тревоги	НЕТ
Жесткий диск	Внутренний жесткий диск	Порт 1 SATA HDD
	Максимальная мощность	Максимальная 4TB друг SATA
Мониторинг Сотовый телефон		Поддержка Window Mobile, iPhone, IPAD, Android
Мощность		12V / 2A
Размер видеорегистратор		240 (L) * 260 (W) x60 (H) мм
Вес		2,0 кг (в / м жесткий диск)

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS