

● FEATURES



- 1) Çözünürlük HD 1080P
- 2) 2.8-12mm lens
- 3) ONVIF, POE'yi Destek
- 4) Destek P2P (Tak oynamak için)
- 5) Gece görüş 30M
- 6) 1 yıl Garanti
- 7) CE, FCC, RoHS sertifikaları ile

● SPECS



Örnek	MVT-M2980
Sensör tipi	Hi3516C + SONY IMX222,1 / 2.8 "Sony sensör
Standart sıkıştır	H.264 Ana profil, MPEG4, MJPEG
Ana Akım	1920 * 1080 @ 30fps
Deklanşör hızı	1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s
Video sıkıştırma	32Kbps ~ 16mbps
Lens	3M Piksel 2.8 ~ 12mm Lens
Lens Arabirim türü	(M12)
Gündüz ve gece anahtarı sistem	IR-CUT
Minimum aydınlatma	0.05Lux @ Renk, 0.01Lux / B
Görüntü ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast oran IE tarayıcısında görüntüleyerek ayarlanabilir
Akıllı alarm	Devinim tespit, video kaybı, ağ kablosu kopukluk ve IP adresi çakışması
Hafıza Fonksiyonu	Şebeke depolama
Ağ Protokolü	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Genel fonksiyonu	Flaş önleme, çift akışı, kalp atışı, şifre koruması
İletişim arayüzü	1kanal Bağdaşık RJ45,10M / 100M Ethernet portları
Güç	POE veya 12V 2A Güç kaynağı adaptörü
LED	36pcs ledler
IR mesafesi	30m
IP Sınıf	iç mekan kullanımı



