

## ● FEATURES

M'TEAM

- 1-Pan 360 ° sürekli eğim 90 ° dönme, otomatik çevirme, manuel hız: 0.2 ° ~ 300 ° / s,128 hafızalı (başlıklar ayarlanabilir);
- 2-Tur hafızalı dayanan, hız & amp; hafızalı park süresi ayarlanabilir.
- 3-4 tarama, bir tayı hızda sol limit ve sağ limiti arasındaki destek tarama.
- 4-Built-in OSD menüsü, menü aracılığıyla kubbe bilgi ve parametre değiştirebilirsiniz
- 5-Park aksiyon fonksiyonu, otomatik çağrı hazır ayarları veya start-up turu, desen olabilir ve bir süre için kubbe boşta sonra tarama
- 6-İletişim: RS485
- 7-Built-in vb PELCO-D, PELCO-P olarak çoklu protokoller,
- 8-Built-in TVS dalga-proof, DC12V.IP66

## ● SPECS

M'TEAM

PTZ Gözlük	
Manuel hız	Tava(0.2 °~300 ° / s)
	Eğim(0.2 °~180 ° / s)
Güç arz	DC 12V
Rotasyon	Tava sürekli olarak 360 °, eğim 0~90 ° ile Otomatik çevirme
Hız Oran	As uzunluk arasında odak, için otomatik ayar hız
Preset	128 Önceden ayarlanmış, başlık kutu olmak Düzenlenen
Otomatik çevirme	Eğim aşağı 90 °, ile Otomatik çevirme 180 °
Taramak	355 ° programlanabilir, 4 taramak
Desen	4 desenler ve her kayıt zaman olduğunu değil Daha az göre 180s
Tur	4 tur, ve hız & Sons; park zaman arasında hafızalı kutu olmak ayarlayın.
Romote kontrol	RS485
Baud oran (RS485)	2400/4800/9600/19200 bps
İD menzil	1-254
Güç tüketim	6W
Isı	-10°C ~50°C/ -40°C ~60°C üzerinden ısıtıcı & Sons; Hayranları (isteğe bağlı)
Kurulum	Duvar kurulum, tavan montaj
Net ağırlık	1.8kg
KAM Gözlük	
algılayıcı	1/3 " Sony 238 CMOS Sensör + NVP2431H
	1280 x 720
OPTİK	Optik x10 Zoom f = 5.1mm ~ 51mm

Açı	Yaklaşık. 55.2 ° (Geniş) için 3.2 ° (Tele)
Min. Aydınlatma	Renk : 0.5 lüks , BW : 0.1Lux
S / N (Y sinyali)	52dB
Beyaz Denge	Oto
ICR	Manuel/ Oto
DNR	Oto / Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
HLC	Kapalı / Açık
Buğu Giderici	Kapalı / Açık
Maksimum Kazanç	Oto
İRİS	Oto
FLIP	Dikey , Yatay Dikey-Yatay, KAPALI Seçilebilir

## ● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



## ● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



## ● EXHIBITIONS

M' TEAM

