

## ● FEATURES

M' TEAM

- 1) açık IP66, mini 4 "Hızlı azap kamera Pan sürekli 360 ° döndürmek, eğim 90 °, otomatik kapak döndürme, Yatay Hız (0.1 ° ~ 300 ° / s), Dikey Hız (0.1 ° ~ 180 ° / s )
- 2) Dahili 10X otomatik entegre moduel, daha rahat ve esnek çalışma
- 3) 128 hafızalı, 4 tur, 4 tarama, 4 desen, saat fonksiyonu 8 düzenlenebilir başlık, önceden ayarlanmış hassas olan programlanabilir bölge derecesi 0.01 °
- 4) Gerçek zamanlı, ısı göstergesi, Düşük sıcaklık korumalı fonksiyon
- 5) Destek gizlilik maskeleyme bölgesi, 3D-NR
- 6) Yıldırım düşmesine karşı korumalıdır tasarım, ince Yıldırımdan Korunma sağlamak
- 7) 1/3 inç, sony 222 CMOS 2MP / 1080P 10x Optik Zoom ICR

## ● SPECS

M' TEAM

PTZ Özellikleri	
Manuel hız	Tava(0.2 °~300 ° / s)
	Eğim(0.2 °~180 ° / s)
Güç arz	DC 12V
Rotasyon	Tava sürekli olarak 360 °, eğim 0~90 ° ile Otomatik çevirme
Hız Oran	As uzunluk arasında odak, için otomatik ayar hız
Preset	128 Önceden ayarlanmış, başlık kutu olmak Düzenlenen
Otomatik çevirme	Eğim aşağı 90 °, ile Otomatik çevirme 180 °
Taramak	355 ° programlanabilir, 4 taramak
Desen	4 desenler ve her kayıt zaman olduğunu değil Daha az göre 180s
Tur	4 tur, ve hız & Sons; park zaman arasında hafızalı kutu olmak ayarlayın.
Romote kontrol	RS485
Baud oran (RS485)	2400/4800/9600/19200 bps
İD menzil	1-254
Güç tüketim	6W

Isı	-10°C ~50°C/ -40°C ~60°C üzerinden ısıtıcı & Sons; Hayranları (İsteğe bağlı)
Kurulum	Duvar kurulum, tavan montaj
Net ağırlık	1.8kg
<b>CAM Özellikleri</b>	
Algılayıcı	1/3 " Sony 322 CMOS Sensör + SONY4191 ISS * 1080 1920
OPTİK	Optik x10 Zoom f = 5.1mm ~ 51mm
Açı	Yaklaşık. 55.2 ° (Geniş) için 3.2 ° (Tele)
Min. Aydınlatma	Renk : 0.5 lüks , BW : 0.1Lux
S / N (Y sinyali)	52dB
Beyaz Denge	Oto
ICR	Manuel/ Oto
DNR	Oto / Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
HLC	Kapalı / Açık
Maksimum Kazanç	Oto
İRİS	Oto
FLIP	Dikey , Yatay Dikey-Yatay, KAPALI Seçilebilir

## ● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



## ● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



## ● EXHIBITIONS

M'TEAM

