

H.265 2MP 1080P 30m IR En İyi Düşük Işık Starvis IP Kamera MVT-M1480S

H.265 Starlight IP Camera

Super Low-Light Effect (Under 0.001 Lux)

STARLIGHT MOTION 1080P HD P2P POE H.265



No light B/W Mode Low light Color Mode Daytime Clear Color Mode

FEATURES

MVT TEAM

- * Adopts Hisilicon DSP Hi3516CV300 artı Sony CMOS IMX291, çözünürlüğe kadar 1080P / 2MP Düşük ışık ortamında süper iyi performans, 0.001Lux altındaki düşük aydınlatma
- * H.265 Sıkıştırma formatı
- * HD 6mm lens (M12), 30m IR mesafesi

Düşük ışık ortamında Starlight IP kamera VS Ortak Kamera.



The image shows a comparison between two camera types in a low-light environment. The top row shows a 'Common Camera' (XVR) which produces a very dark and grainy image of a conference room. The bottom row shows a 'Starlight IP Camera' which produces a clear, bright, and detailed image of the same conference room, showing a person sitting at a table with two Chinese flags and a potted plant. The Starlight IP Camera image includes a timestamp '2017-12-14 00:31:22 Thu' and the text 'starlight ipc imx291'.

Yıldız ışığı ip kamera gerçek görüntü kalitesini görmek isterseniz, lütfen aşağıdaki video kaydını kontrol edin.

Sıcak bir şekilde dikkat edin: Lütfen videoyu izlerken oyuncu görüntü kalitesini 1080p'ye ayarlayın.



▼ Side View

M' TEAM



▼ Front View

M' TEAM



▼ Back View

M' TEAM



model	MVT-M1480S
Sensör tipi	1 / 2.8 "SONY CMOS IMX291 (Düşük aydınlatma)
DSP	Hi3516CV300
Sıkıştırma formatı	H.265 / H.264 / JPEG / AVI / MJPEG
çözüm	1080P 1920 * 1080
Deklanşör hızı	1/50 (1/60) ~ 1 / 100,000 s
Video sıkıştırma	32Kbps ~ 16mbps
Lens	Megapiksel HD 2.8 ~ 12mm Objektif
Objektif Arabirim tipi	(M12)
Gece ve gündüz değiştirme sistemi	IR KESME
Ses Sıkıştırma	ADPCM
WDR	DWDR'yi Destekle
Minimum Aydınlatma	0.001Lux
Resim ayarı	Doğunluk, parlaklık, kontrast oranı CMS ve IE tarayıcısı
Akıllı alarm	Hareket algılama, video kaybı, ağ kablosu bağlantısının kesilmesi ve IP adres çakışması
Bellek İşlevi	Ağ saklama
Ağ Protokolü	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Genel fonksiyon	Flash önleme, çift akışı, kalp atışı, parola koruması
İletişim arayüzü	1ch RJ45,10M / 100M ethernet bağlantı noktaları uyarlanabilir
LED	2adet ledli dizi
IR mesafesi	30m
ONVIF	ONVIF 2.4'ü Destekleyin
Güç	DC 12V / 1A Güç adaptörü veya uzatma üzerinde POE yapın Video Kablosu
Çalışma sıcaklığı	-10 ° C ~ 50 ° C

▼ Packages

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Paket: MVTEAM Marka Kutusu Veya Netural Kutusu Veya Özel müşteri.



Nakliye: Seçim talepleriniz doğrultusunda en iyi nakliye yolu.

Bizimle iletişime geçin:

Herhangi bir sorunuz varsa, hoş geldiniz **[Bizimle iletişime geçin.](#)**

Şirketimize olan yakın dikkatiniz çok takdir edilmektedir.

Ziyaret etmeye hoş geldiniz resmi web sitemiz **www.mvteamcctv.com** video demolarını görüntülemek, ürün katalogunu indirmek ve CCTV teknik makalelerini okumak için