

AHD TVI CVI CVBS 60m IR Aralık 4.2 "10X Zoom PTZ Mini Hızlı Dome Kamera

● FEATURES

M'TEAM

- * Çözüm: NVP2441H + IMX323,1080P
- * 5.1-51mm 10X zoom lens, ICR
- * 4.2 "Açık Mini PTZ Kamera
- * IR Uzaklık 60m
- * Gündüz / Gece (ICR)
- * 0,1 ° -200 ° çevirme hızı & 0,1 ° - 180 ° / s eğim hızı, 90 ° eğim otomatik döndürme
- * 128 hazır ayar, 4 otomatik tarama, 4 tur, 4 desen
- * Saat fonksiyonu
- * OSD menüsü ile AHD UTC / RS485 uzaktan kumanda
- * Pelco-P / D (Otomatik tanıma)
- * Yıldırımdan korumalı, dalgalanmaya karşı dayanıklı, IP66
- * Çalışma Sıcaklığı: -20 °C ~ + 60 °C
- * DC12V / 1.5A güç kaynağı

● SPECS

M'TEAM

PTZ Özellikleri	
Manuel hız	Tava(0.2 °~300 ° / s)
	eğim(0.2 °~180 ° / s)
Güç arz	DC 12V / 1.5A
rotasyon	Tava devamlı olarak 360 °, eğim 0~90 ° ile Otomatik çevirme
hız Oran	Gibi uzunluk arasında odak, için otomatik ayar hız
Ön ayar	128 önceden belirlenmiş, Başlık yapabilmek olmak düzenlendi
Otomatik çevirme	eğim aşağı 90 °, ile Otomatik çevirme 180 °
taramak	355 ° programlanabilir 4 taramak
model	4 desenler, ve her kayıt zaman olduğu değil az göre 180s
Tur	4 tur, ve hız & Sons; park zaman arasında Ayarlanmış yapabilmek olmak ayarlayın.
Romote kontrol	RS485
baud oran (485)	2400/4800/9600/19200 bps
İD menzil	1-254
Güç tüketim	6W
Sıcaklık	-10°C ~50°C/ -40°C ~60°C üzerinden ısıtıcı & Sons; Fanlar (İsteğe bağlı)
Kurulum	Duvar Kurulum, tavan Kurulum
Ağ ağırlık	1.8kg

CAM Özellikleri

algılayıcı	NVP2441H + IMX323
	1080P 1920 * 1080
OPTİK	Optik x10 Zoom f = 5.1mm ~ 51mm
açı	Yaklaşık. 55.2 ° (geniş) için 3.2 ° (Tele)
Min. Aydınlatma	Renk : 0.5 lüks , BW : 0.1Lux
S / N (E sinyali)	52dB
Beyaz Denge	Oto
UST	Manuel/Oto
DNR	Oto / kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
HLC	kapalı / üzerinde
maksimum Kazanç	Oto
İRİS	Oto
FLIP	Dikey , Yatay , Dikey-Yatay, KAPALI Seçilebilir