

Ana Özellikler:

- * 1MP / 1.3MP / 2MP AHD Kameralar available
- * AHD-CVI-TVI-CVBS 4-in-1 Kameramevcut
- * OSD Menü opsiyonel (D-WDR, BLC fonksiyonuvs)
- * Ücretsiz geçiş Button CVBS Kamera olarak kullanılabilir
- * İletim Aşırı Coaxible Kablo 500m
- * Destek Balun transfer

Kullanım Yerleri:

Finans, süpermarket, telekomünikasyon, hükümet, okullar, havaalanları, fabrikalar, oteller, müzeler ve yüksek çözünürlüklü gereksinimi diğer yerlerde eski analog sistemi ve yeni projeler yerine uygulayın.

Örnek	MVT-AH26A
Algılayıcı	OV9712 + NVP2431H
SİNYAL	PAL / NTCS
Video Çıkışı	HD-AHD / CVBS
Etkin Piksel	1280 (H) + 720 (V)
Min. Aydınlatma	0.05Lux @ Renk, 0.01Lux / B
Shutter	4 / 25s ~ 1 / 45,000s
Video Frekansı	50 fps @ 1280 × 1024, 1280 × 1024 60 fps @
Senkronizasyon	İç
Video Çıkışı	1-kanal BNC HDAHD / CVBS yüksek tanımlı video çıktı
BLC	isteğe bağlı
OSD	isteğe bağlı
AWB	Otomatik / manuel / gün / gece
Gündüz gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
İletim Uzaklık	75-3 koaksiyel üzerinden 500m üzerinde kablo
Güç kaynağı	DC 12V ± 10%
İş çevresi	30 ° C ~ + 60 ° C / Az % 95 RH (yoğunlaşma yok)

Enerji tüketimi

4W MAX

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



Birim: mm



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

