




1) Dahili OSD menüsü, aynı zamanda set ve hazır arayabilirler menü aracılığıyla bilgi ve kubbenin parametreyi değiştirebilirsiniz,

Tur, desen, fotoğraf makinesi modu ve ekran adını tarama vb

2) Yatay Hız (0.1 ° ~ 220 ° / s), Dikey Hız (0.1 ° ~ 180 ° / s)

Pan / tilt, zoom, iç sıcaklığı, yön etikel, zaman ve tarih 3) Ekran görünümü konumu.

- 4) 128 hazır (başlıklar ayarlanabilir); Tur hazır ayarları, hız & Gamble dayanmaktadır; hafızalı park süresi ayarlanabilir.
- 5) Pan 360 ° sürekli eğim 90 ° dönme, otomatik çevirme, manuel hız: 0,4 ° ~ 320 ° / s.
- 6) 4 desen ve her kayıt zamanı 180'ler az değildir.
- 7) 4 tarama, bir tayin hızda sol ve sağ Limite arasındaki destek taraması.
- 8) Otomatik tarama fonksiyonu, aynı zamanda, kubbe hala Büyütmek ve tilt çalıştırabilirsiniz
- 9) Park eylem fonksiyonu, otomatik çağrı hazır ayarları veya start-up turu, desen olabilir ve bir süre için kubbe id sonra tarama
- 10) İletişim (destek RS485).
- 11) Çoklu protokollerde Dahili ve PELCO-D, PELCO-P ile tam uyumlu
- 12) IP66 tüm gün koruma kapağı, dahili sabit sıcaklık cihazına.
- 13) Dahili TVS4000V yıldırım geçirmez, dalgalanma geçirmez ve dalga geçirmez.

SPECS



PTZ Özellikleri

Manuel hız	Tava(0,1 °~300 ° / s)
Preset hız	Eğim(0,1 °~220 ° / s)
Rotasyon	220 ° / s
Hız Oran	Tava sürekli olarak 360 °, eğim 0~90 ° ile Otomatik çevirme
Preset	As uzunluk arasında odak, için otomatik ayar hız
Otomatik çevirme	128 Önceden ayarlanmış, başlık kutu olmak Düzenlenen
Taramak	Eğim aşağı 90 °, ile Otomatik çevirme 180 °
Şifre çözücü	355 ° programlanabilir, 4 taramak
Video çıktı	Dahili
Romote kontrol	Kadın BNC
Baud oran (RS485)	RS485
İD menzil	2400/4800/9600/19200 bps
Isı	1~254
Nem	Açık -10°C ~60°C
Koruma sınıf	0~% 95(olmayan yoğunlaşma)
Güç arz	IP66, yıldırım geçirmez, dalgalanma geçirmez, dalga geçirmez, tüm gün savunmak kapak
Güç tüketim	AC 24V ± 4V
Isı	Kapalı 10W
Brüt ağırlık	-10°C ~60°C
	2.9kg

Cam Özellikleri

CMOS	1/3 " + 4191 Sony322
	* 1280 1920
OPTİK	Optik x20, f = 4.7 mm ~ 84.6.0 mm
Açı	Yaklaşık. 55.2 ° (Geniş) için 3.2 ° (Tele)
Tarama Sistem	Progressive Taramak
Min. Aydınlatma	Renk : 0.5 lüks , BW : 0.1Lux
S / N (Y sinyali)	52dB
Beyaz Denge	Oto

ICR	Manuel/ Oto
DNR	Oto / Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
Buğu Giderici	Kapalı / Açık
Maksimum Kazanç	Oto
İRİS	Oto
FLIP	Dikey , Yatay Dikey-Yatay, KAPALI Seçilebilir

● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM



Hakkında daha fazla bilgi için AHD Ürünler ziyaret etmenizi bekliyoruz SSS