

Ana Özellikler:

- 1.0M / 1.3M / 2.0M piksel tam gerçek zamanlı isteğe bağlı, Yüksek çözünürlüklü 1080P
- HD ve CVBS video standartlarını takip edin
- 2.8-12mm (M12) değişken odaklı Mercek
- Suya Dayanıklı Oran: IP66
- genel 75-3 koaksiyel kablo altında 500M'nin üstündeki iletim mesafesini kaybetmeden destekleyin
- Yüksek hızlı, uzun mesafeli, gerçek zamanlı iletim
- OSD menüsünü destekler
- Gündüz ve Gece izleme için ICR anahtarlama
- Gerçekten ithal edilen 3. nesil IR LED'ler ve megapiksel yüksek tanımlı lens kullanılmış bu kameralar, renk restorasyonu, görüntü tanımlama ve gece görüşünde mükemmel bir performans sergilemiştir.

Uygulama Yerleri:

Mali, süpermarket, telekomünikasyon, devlet, okullar, havaalanları, fabrikalar, oteller, müzeler ve yüksek çözünürlük gerektiren diğer yerlere başvurun.

model	MVT-AH26A	MVT-AH26N
algılayıcı	1/4 "CMOS pixelplus 1.0M / 720P OV9712	1/4 "CMOS pixelplus 1.0M / 720P AR0141
SİNYAL	PAL / NTCS	
Video çıkışı	HD-AHD / CVBS	
Etkin Piksel Sayısı	1280 (H) + 720 (V)	1280 (H) + 720 (V)
Min. Aydınlatma	0.01Lux F1.2	
panjur	4 / 25s ~ 1 / 45,000s	
Senkronizasyon	İç	
Video çıkışı	1 kanallı BNC HDAHD / CVBS yüksek çözünürlüklü video çıkışı	
BLC	isteğe bağlı	

OSD	isteğe baęlı
AWB	Otomatik / manuel / gndz / gece
Gndz gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
İletim Mesafesi	75-3 koaksiyel kablo zerinden 500m'den fazla
Gç kaynaęı	DC 12V $\pm$ % 10
Çalıřma ortamı	30 ° C ~ + 60 ° C /% 95 RH'den az (yoęunlařma yok)
Gç tketimi	4W MAX

● PRODUCT PICTURE

MTEAM



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

