

FEATURES



Özellikler:

1. CMOS / CCD Sensör

Koaksiyel üzerinden 2.Sinyal sıkıştırılmamış, ulaşım

3.Easy bağlanacak, tak ve çalıştır

Farklı e uygun 4. Düşük sıcaklık koruma fonksiyonu,nvironment

5.Lightingproof tasarım

SPECS



Özellikler:

- Güçlü 10x optik zoom
- 700TVL / 600TVL @ Yüksek çözünürlüklü
- WDR (DWDR), Gündüz / Gece (ICR), DNR (2D & amp; 3D) Otomatik iris, Otomatik odaklama, AWB, AGC, BLC
- max300 ° / s pan hızı, 360 ° sürekli pan dönüşü
- 128 hafızalı, 4 oto tarama, 4 tur, 4 desen kadar •
- Güç yukarı Aksiyon, Boşta Hareket, Zaman Görev desteği
- 1500V Dalga & amp; dalgalanma koruması, Sıcaklığı: -10 ~50 ° C, DC12V

Örnek	MVT-M05
Manuel hız	Tava(0,1 °~300 ° / s)
	Eğim(0,1 °~180 ° / s)
Güç kaynağı	DC 12V
Rotasyon	360 ° sürekli eğim 0 Pan~Otomatik Kapak 90 °
Hız Oranı	insan odaklı odak uzaklığı / hız adaptasyonu
Preset	128 ayar başlık düzenlenebilir
Otomatik çevirme	Otomatik çevirme 180 ° ile 90 ° Tilt,
Taramak	355 ° programlanabilir, 4 tarama
Desen	4 desen, ve her kayıt süresi 180s az değildir
Tur	4 tur
RTC	Gerçek saat fonksiyonu, otomatik fonksiyonunu ayarlayabilirsiniz
Ekran bölgesi	Düzenlenebilir başlığı ile 8 programlanabilir bölge

Sıcaklık gösteren	Düşük sıcaklık koruma fonksiyonu
Kontrol Remote	RS485
Baud hızı (RS485)	2400/4800/9600/19200 bps
Kimlik aralığı	1-254
Enerji tüketimi	6W / 9W (IR)
Isı	-10°C ~50°C
Kurulum	Duvar mont, Kolye
Net ağırlık	1.3kg

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM



Hakkında daha fazla bilgi için AHD Ürünler ziyaret etmenizi bekliyoruz SSS