

● FEATURES

M' TEAM

- 1) yerleşik OSD menüsü, bilgi ve parametre kubbe menü aracılığıyla değiştirebilirsiniz, Ayrıca ayarlayabilir ve ara hazır ayarları, Tur, inceden inceye gözden geçirmek, desen, fotoğraf makinesi tarz ve görünen ad vs.
- 2) yatay Speed(0.1°~220°/s), dikey Speed(0.1°~180°/s)
- 3) IR aralığı: daha fazla 100 m, sabit akım kontrolü, zaman uyumlu anahtarı
- 4) ekran pan/tilt konumunu görüntülemek, yakınlaştırma, yön etikel, saat ve Tarih içinde hal.
- 5) 128 hazır ayarları (başlıkları ayarlanabilir); Tur üzerinde hazır dayanır, hazır ayar hız & park süresini ayarlayabilirsiniz.
- 6) Pan 360 ° sürekli olarak tilt 90 ° döndürme, otomatik çevir, el ile hız: 0.4 ° ~ 320 ° / s.
- 7) 8 programlanabilir bölge, 4 desen ve kayıt her zaman daha az 180'ler değil.
- 8) 4 inceden inceye gözden geçirmek, destek tarama sol ve sağ limite döşenmiş bir hızda arasında.
- 9) otomatik tarama işlevi, ve aynı zamanda, kubbe yine zoom ve tilt çalıştırmak
- 10) Humanize odak ve hız oranı.
- 11) Park eylem işlevi, otomatik-arama hazır ayarları veya başlangıç tur, desen ve taramadan sonra kubbe bir süre boyunca boşta
- 12) gerçek zamanlı fonksiyonu, hazır ayarı, vb eylem çalıştırır zaman bölümler OSD menü tarafından önceden ayarlama temel inceden inceye gözden geçirmek.
- 13) sıcaklık fonksiyonu ekran, kubbe içinde sıcaklık anket.
- 14) iletişim (destek Rs485, Manchester, BI-AŞAMA kodu, koaksiyel video denetimi).
- 15) yerleşik çoklu iletişim kuralları ve dolu birarada olabilir ile PELCO-D PELCO-P
- 16) IP66 tüm gün koruma kapağı, dahili sabit sıcaklık cihaz.
- 17) yerleşik TVS4000V yıldırım-proof, dalgalanma-kanıt ve dalga geçirmez.

● SPECS

M' TEAM

PTZ Spec	
El ile hız	Pan 0.1°~220 ° /s Tilt 0.1°~180 ° /s
Hazır ayarı hız	220 ° /s
Döndürme	Pan sürekli olarak 360° Tilt 0~90° ile otomatik-çevirme
Hız Oran	Olarak , uzunluğu in odak, Hedef otomatik ayarla , hız
Hazır ayarı	128 hazır ayar, Başlık Can olmak Düzenlenmiş
Otomatik-çevirme	Tilt aşağı 90°, ile otomatik-çevirme 180°
İnceden inceye gözden geçirmek	355 ° programlanabilir, 4 inceden inceye gözden geçirmek
Görüntü Bölge	8 Programlanabilir bölgeleri ile düzenlenebilir Başlık
Kod çözücü	Yerleşik
Video çıkış	Erkek BNC , AHD
Remote denetleme	RS485
Baud oranı (RS485)	2400~4800~9600/19200 bit/sn
KİMLİĞİ aralığı	1~254
Sıcaklık	Açık -10°C~+ 60°C
Nem oranı	0~95% Sigara yoğunlaşma

Koruma sınıf	IP66, Yıldırım-proof, dalgalanma dayanıklı, Dalga-proof, Tüm gün savunmak kapak,
Güç tedarik	DC 12V/5A
Güç tüketim	Açık 50W
Sıcaklık	-10°C + 60°C
Brüt ağırlık	6,9 kg
Cam Spec(20X,1.3MP)	
CMOS	1/3" Sony CMOS Sensör 1305(H) x 1049(V) Yaklaşık 1.37M piksel
OPTİK	Optik x18, f = 4.7 mm ~ 84.6.0 mm
Açı	Kg/m. 55.2°(Wide) Hedef 3.2°(tele)
Tarama Sistem	İlerici İnceden inceye gözden geçirmek
Min. Aydınlatma	Renk : 0,5 Lux , BW : 0.1 lux
S/N (Y sinyal)	52dB
Beyaz Denge	Otomatik
ICR	El ile/ Otomatik
DNR	Otomatik / Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
HLC	Kapalı / Üzerinde
Defog	Kapalı / Üzerinde
Max Kazanç	Otomatik
İRİS	Otomatik
FİSKE VURMAK	Dikey , Yatay , KAPALI-yatay, dikey Seçilebilir

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

