

● FEATURES

M' TEAM

- 1) yerleşik OSD menüsü, bilgi ve parametre kubbe menü aracılığıyla değiştirebilirsiniz, Ayrıca ayarlayabilir ve ara hazır ayarları, Tur, inceden inceye gözden geçirmek, desen, fotoğraf makinesi tarz ve görünen ad vs.
- 2) yatay Speed(0.1°~220°/s), dikey Speed(0.1°~180°/s)
- 3) IR aralığı: daha fazla 100 m, sabit akım kontrolü, zaman uyumlu anahtarı
- 4) ekran pan/tilt konumunu görüntülemek, yakınlaştırma, yön etiket, saat ve Tarih içinde hal.
- 5) 128 hazır ayarları (başlıkları ayarlanabilir); Tur üzerinde hazır dayanır, hazır ayar hız & park süresini ayarlayabilirsiniz.
- 6) Pan 360 ° sürekli olarak tilt 90 ° döndürme, otomatik çevir, el ile hız: 0.4 ° ~ 320 ° / s.
- 7) 8 programlanabilir bölge, 4 desen ve kayıt her zaman daha az 180'ler değil.
- 8) 4 inceden inceye gözden geçirmek, destek tarama sol ve sağ limite döşenmiş bir hızda arasında.
- 9) otomatik tarama işlevi, ve aynı zamanda, kubbe yine zoom ve tilt çalıştırmak
- 10) Humanize odak ve hız oranı.
- 11) Park eylem işlevi, otomatik-arama hazır ayarları veya başlangıç tur, desen ve taramadan sonra kubbe bir süre boyunca boşta
- 12) gerçek zamanlı fonksiyonu, hazır ayarı, vb eylem çalıştırır zaman bölümler OSD menü tarafından önceden ayarlama temel inceden inceye gözden geçirmek.
- 13) sıcaklık fonksiyonu ekran, kubbe içinde sıcaklık anket.
- 14) iletişim (destek Rs485, Manchester, BI-AŞAMA kodu, koaksiyel video denetimi).
- 15) yerleşik çoklu iletişim kuralları ve dolu birarada olabilir ile PELCO-D PELCO-P
- 16) IP66 tüm gün koruma kapağı, dahili sabit sıcaklık cihaz.
- 17) yerleşik TVS4000V yıldırım-proof, dalgalanma-kanit ve dalga geçirmez.

● SPECS

M' TEAM

| PTZ Gözlük | |
|--------------------------------|--|
| El ile hız | Pan 0.1°~220 ° /s |
| | Tilt 0.1°~180 ° /s |
| Hazır ayar hız | 220 ° /s |
| Döndürme | Pan sürekli olarak 360° Tilt 0~90° ile otomatik-çevirme |
| Hız Oran | Olarak , uzunluğu in odak, Hedef otomatik ayarla , hız |
| Hazır ayarı | 128 hazır ayar, Başlık Can olmak Düzenlenmiş |
| Otomatik-çevirme | Tilt aşağı 90°, ile otomatik-çevirme 180° |
| İnceden inceye gözden geçirmek | 355 ° programlanabilir, 4 inceden inceye gözden geçirmek |
| Görüntü Bölge | 8 Programlanabilir bölgeleri ile düzenlenebilir Başlık |
| Kod çözücü | Yerleşik |
| Video çıkış | Erkek BNC , AHD |
| Romote denetleme | RS485 |
| Baud oranı (RS485) | 2400~4800~9600/19200 bit/sn |
| KİMLİĞİ aralığı | 1~254 |
| Sıcaklık | Açık 01M°C~+ 60°C |
| Nem oranı | 0~% 95~Sigara yoğunlaşma |

| | |
|---------------------|--|
| Koruma sınıf | IP66, Yıldırım-proof, dalgalanma dayanıklı, Dalga-proof, Tüm gün savunmak kapak, |
| Güç tedarik | DC12V/5A |
| Güç tüketim | Açık 50W |
| Sıcaklık | 01M°C + 60°C |
| Brüt ağırlık | 6,9 kg |
| Cam Spec(20X,1080P) | |
| Sensör | 1/3" Sony322 + 4191 1920 * 1080 |
| OPTİK | Optik x20, f = 4.7 mm ~ 94.0 mm |
| Açı | Kg/m. 55.2°(Wide) Hedef 3.2°(tele) |
| Min. Aydınlatma | Renk : 0,5 Lux , BW : 0.1 lux |
| S/N (Y sinyal) | 52dB |
| Beyaz Denge | Otomatik |
| ICR | El ile/ Otomatik |
| DNR | Otomatik / Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek |
| HLC | Kapalı / Üzerinde |
| Defog | Kapalı / Üzerinde |
| Max Kazanç | Otomatik |
| İRİS | Otomatik |
| FİSKE VURMAK | Dikey , Yatay , KAPALI-yatay, dikey Seçilebilir |

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Paket: MVTEAM marka kutusu veya Netural kutusu veya tarafından belirtilen Müşteri.

▼ Shipping

M'TEAM



Nakliye: temel taleplerini en iyi şekilde sevkiyat seçilir.

Bize ulaşın:

Herhangi bir sorunuz varsa, hoş geldiniz [Bize ulaşın](#).

Firmamız, yakın ilgi son derece beğeni topluyor.

Bizim resmi web sitesi ziyaret Hoşgeldiniz www.mvteamcctv.com görüntülemek için [video demoları](#),
download [Ürün Kataloğu](#) ve okumak [CCTV teknik makaleler](#).