

● FEATURES



0.2 ° ~ 300 ° / s: Sürekli 360 ° , eğim 90 ° dönme, otomatik çevirme, manuel hız Pan.

Built-in Yeni Dizisi IR LED 40m kadar sabit akım tasarım

128 hafızalı (başlıklar ayarlanabilir);

Tur hazır ayarları, hız & Gamble dayanmaktadır; hafızalı park süresi ayarlanabilir.

4 Tarama, bir tayin hızda sol limit ve sağ limiti arasındaki destek tarama.

Dahili OSD menüsü, menü aracılığıyla kubbe bilgi ve parametre değiştirebilirsiniz

Park eylem fonksiyonu, otomatik çağrı hazır ayarları veya start-up turu, desen olabilir ve bir süre için kubbe boşta sonra tarama

İletişim: RS485

Dahili vb PELCO-D, PELCO-P olarak çoklu protokoller,

Dahili TVS dalga-proof, DC12V; IP66

● SPECS



PTZ Özellikleri

Manuel hız	Tava(0.2 °~300 ° / s)
	Eğim(0.2 °~180 ° / s)
Güç arz	DC 12V
Rotasyon	Tava sürekli olarak 360 ° , eğim 0~90 ° ile Otomatik çevirme
Hız Oran	As uzunluk arasında odak, için otomatik ayar hız
Preset	128 Önceden ayarlanmış, başlık kutu olmak Düzenlenen
Otomatik çevirme	Eğim aşağı 90 ° , ile Otomatik çevirme 180 °
Taramak	355 ° programlanabilir, 4 taramak
Desen	4 desenler ve her kayıt zaman olduğunu değil Daha az göre 180s
Tur	4 tur, ve hız & Sons; park zaman arasında hafızalı kutu olmak ayarlayın.
Romote kontrol	RS485
Baud oran (RS485)	2400/4800/9600/19200 bps
İD menzil	1-254
Güç tüketim	6W
Isı	-10°C ~50°C/ -40°C ~60°C üzerinden ısıtıcı & Sons; Hayranları (İsteğe bağlı)
Kurulum	Duvar kurulum, tavan montaj
Net ağırlık	1.8kg

CAM Özellikleri

Algılayıcı	1/3 " Sony 322 CMOS Sensör + SONY4191 ISS * 1080 1920
OPTİK	Optik x10 Zoom f = 5.1mm ~ 51mm
Açı	Yaklaşık. 55.2 ° (Geniş) için 3.2 ° (Tele)
Min. Aydınlatma	Renk : 0.5 lüks , BW : 0.1Lux
S / N (Y sinyali)	52dB
Beyaz Denge	Oto
ICR	Manuel/ Oto
DNR	Oto / Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
HLC	Kapalı / Açık
Maksimum Kazanç	Oto
İRİS	Oto
FLIP	Dikey , Yatay Dikey-Yatay, KAPALI Seçilebilir

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM



Hakkında daha fazla bilgi için AHD Ürünler ziyaret etmenizi bekliyoruz SSS