

## Ana Özellikler:

1. Ekonomik Güvenlik kamera
2. Güzel görüntü kalitesi ve ucuz fiyat
3. yaygın uyumlu, yetenekli AHD DVR ve tüm Bağımsız DVR maç
4. Kullanımı kolay, Tak ve
- 3G uzaktan görünümü destekleyen 5.Advanced CMS yazılımı

## Uygulama Yerleri

Finans, süpermarket, telekomünikasyon, hükümet, okullar, havaalanları uygula, fabrikalar, oteller, müzeler ve yüksek çözünürlüklü gereksinimi diğer yerlerde.

| Örnek              | MVT-D2341N  | MVT-D2351A  |
|--------------------|---|---|
| Aktif Pixel        | 976 * 496   | P: 976 * 582<br>N: 976 494 *                          |
| Çözünürlük         | 800TVL  | 900TVL  |
| Video Çıkışı       | 1.0Vp-p birleşik sinyali<br>(75ohm)                   | 1.0Vp-p birleşik sinyali<br>(75ohm)                   |
| SYNC               | İç  | İç  |
| Algılayıcı         | PC1099  | P: ICX811AK<br>N: ICX810AK                            |
| Minimum Aydınlatma | 0.01Lux   | 0.05Lux   |
| Gama ayarlamak     | 0.45  | 0.45  |
| Elektro<br>Shutter | PAL: 1 / 50s-1 / 100000s<br>NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s | PAL: 1 / 50s-1 / 100000s<br>NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s |
| S / N Oranı        | 48dB (dk) (AGC kapalı)                                | 52dB (dk)   |

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| DNR                 | -   | 3D-DNR   |
| AWB                 | AUTO  | ATW / PUSH /<br>KULLANICI1 /<br>USER2 / ANTI CR /<br>MANUEL / PUSH KİLİT |
| AGC                 | AUTO  | AUTO   |
| BLC                 | -   | AÇIK KAPALI  |
| OSD                 | -   | EVET   |
| D-WDR               | -   | -  |
| SWDR                | -   | OFF / Düşük / Midlow /<br>Orta / Midhigh / Yüksek                        |
| HLC                 | -   | AÇIK KAPALI  |
| D-Zoom              | -   | 1-256  |
| IR-Smart            | -   | AÇIK KAPALI  |
| Gündüz gece         | -   | Otomatik Renk, Ext   |
| Hareket<br>Algılama | -   | 4 alanlar isteğe bağlı   |
| Lisan               | -   | 8 çeşit  |
| Güç<br>Yayımlı      | 50mA  | 120mA  |
| Güç girişi          | DC12V ± 1V                                      | DC12V ± 1V   |
| Operasyon<br>Isı    | Sıcaklığı -10 °C ~ + 60 °C,<br>Nem<br>az% 85 RH | Sıcaklığı -10 °C ~ + 60 °C,<br>Nem<br>az% 85 RH                          |

## ● PRODUCT PICTURE

M TEAM



## ● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



## ● EXHIBITIONS

M' TEAM

