

**Ana Özellikler:**

- \* 1MP / 1.3MP / 2MP AHD Kameralar available
- \* AHD-CVI-TVI-CVBS 4-in-1 Kameramevcut
- \* OSD Menü opsiyonel (D-WDR, BLC fonksiyonuvs)
- \* Ücretsiz geçiş Button CVBS Kamera olarak kullanılabilir
- \* İletim Aşırı Coaxible Kablo 500m
- \* Destek Balun transfer

**Kullanım Yerleri:**

Finans, süpermarket, telekomünikasyon, hükümet, okullar, havaalanları, fabrikalar, oteller, müzeler ve yüksek çözünürlüklü gereksinimi diğer yerlerde eski analog sistemi ve yeni projeler yerine uygulayın.

| Model numarası. | Anahtar Özellikler                                                                     |                                                                                                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MVT-AH30A       | 8mm (M12) Lens, Ø5 IR led x 42pcs, 35m IR Mesafesi, dirsek ile birlikte Kablo yerleşik | IR CUT ile 1/4 "CMOS (OV9712 + NVP2431H) 1.0M / 720P,                                             |
| MVT-TAH30N      |                                                                                        | 1/4 "CMOS (AR0141 + HDI8901) 1.0M / 720P, IR CUT Düşük Aydınlatma, TVI-CVI-AHD-CVBS 4-in-1 Kamera |
| MVT-AH30N       |                                                                                        | 1/4 "CMOS (AR0141 + NVP2431H) 1.0M / 720P, IR CUT Düşük Aydınlatma,                               |
| MVT-AH30T       |                                                                                        | 1/3 " CMOS (AR0130 + NVP2431H) 1.3 M / 1024P ile IR CUT                                           |
| MVT-AH30B       |                                                                                        | 1/3 " IR CUT CMOS (SONY225 + NVP2431H) 1.3M / 1024P,                                              |
| MVT-AH30R       |                                                                                        | 1/3 " IR CUT CMOS (AR0237 + NVP2441H) 2MP / 1080P,                                                |
| MVT-AH30P       |                                                                                        | 1/3 " IR CUT CMOS (SONY322 + NVP2441H) 2MP / 1080P,                                               |

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Örnek        | MVT-AH30P                       |
| Algılayıcı   | 1/3 " CMOS (SONY322 + NVP2441H) |
| Çözünürlük   | 2MP                             |
| Etkin Piksel | 1920 (H) + 1080 (V)             |
| Lens         | 3MP HD 8mm (M12)                |
| Ledler       | 36pcs ledler                    |
| IR Mesafesi  | 30m                             |

|                 |                                                         |               |                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| SİNYAL          | PAL                                                     |               |                                   |
| Video Çıkışı    | HD-AHD                                                  |               |                                   |
| Min. Aydınlatma | 0.01Lux F1.2                                            |               |                                   |
| Shutter         | 4 / 25s ~ 1 / 45,000s                                   |               |                                   |
| Senkronizasyon  | İç                                                      |               |                                   |
| Video Çıkışı    | 1-kanal BNC HDAHD yüksek tanımlı video çıkışı           |               |                                   |
| OSD             | İsteğe bağlı                                            | BLC           | BLC / HLC / KAPALI                |
|                 |                                                         | D-WDR         | ON / OFF (Seviye 0-8) / Oto       |
|                 |                                                         | 3D-NR         | OFF / LOW / MID / YÜKSEK          |
|                 |                                                         | Gündüz gece   | Otomatik Renk, Siyah / Beyaz, Ext |
|                 |                                                         | Buğu Giderici | / AUTO OFF                        |
| Güç kaynağı     | DC 12V ± 10%                                            |               |                                   |
| İş çevresi      | -20 ° C ~ + 50 ° C / Az ° % 95 RH (yoğunlaşma yok) 'den |               |                                   |
| Enerji tüketimi | 4W MAX                                                  |               |                                   |
| IP Rank         | IP66, dış mekan kullanımı, Metal Kasa                   |               |                                   |

# 2MP AHD Camera

[www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com)



# M'TEAM

## ● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



## ● EXHIBITIONS

M' TEAM

