

Açık 6mm Objektif POE IP Kamera Düşük Işık CCTV Güvenlik Kamerası MVT-M1780S

H.265 Starlight IP Camera

Super Low-Light Effect (Under 0.001Lux)

STARLIGHT MOTION 1080P HD P2P POE H.265



No light Low light Daytime

B/W Mode Color Mode Clear Color Mode

FEATURES

MVTEAM

- * Adopts Hisilicon DSP Hi3516CV300 artı Sony CMOS IMX291, çözünürlüğe kadar 1080P / 2MP
- Düşük ışık ortamında süper iyi performans, 0.001Lux altındaki düşük aydınlatma
- * H.265 Sıkıştırma formatı
- * 3MP 6mm lens (M12), 30m IR mesafesi

Düşük ışık ortamında Starlight IP kamera VS Ortak Kamera.



The image shows a comparison of video quality between a common camera and a Starlight IP camera in low light conditions. The top row shows the 'Common Camera' (XVR) and the bottom row shows the 'Starlight IP Camera'. The common camera's view is very dark and blurry, while the Starlight IP camera's view is clear and bright, showing details like the table, chairs, and flags in the room. The Starlight IP camera's view is labeled 'starlight ipc imx291'.

Yıldız ışığı ip kamera gerçek görüntü kalitesini görmek isterseniz, lütfen aşağıdaki video kaydını kontrol edin.

Sıcak bir şekilde dikkat edin: Lütfen videoyu izlerken oyuncu görüntü kalitesini 1080p'ye ayarlayın.



▼ Pictures

M'TEAM



▼ 3-Axis Bracket

M'TEAM



▼ Size

M'TEAM



Unit:mm

model	MVT-M1780S
Sensör tipi	1 / 2.8 "SONY CMOS IMX291 (Düşük aydınlatma)
DSP	Hi3516CV300
Sıkıştırma formatı	H.265 / H.264 / JPEG / AVI / MJPEG
çözüm	1080P 1920 * 1080
Deklanşör hızı	1/50 (1/60) ~ 1 / 100,000 s
Video sıkıştırma	32Kbps ~ 16mbps
Lens	Megapiksel HD 6mm Objektif
Objektif Arabirim tipi	(M12)
Gece ve gündüz değiştirme sistemi	IR KESME
Ses Sıkıştırma	ADPCM
WDR	DWDR'yi Destekle
Minimum Aydınlatma	0.001Lux
Resim ayarı	Doğgunluk, parlaklık, kontrast oranı CMS ve IE tarayıcısı
Akıllı alarm	Hareket algılama, video kaybı, ağ kablosu bağlantısının kesilmesi ve IP adres çakışması
Bellek İşlevi	Ağ saklama
Ağ Protokolü	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Genel fonksiyon	Flash önleme, çift akışı, kalp atışı, parola koruması
İletişim arayüzü	1ch RJ45,10M / 100M ethernet bağlantı noktaları uyarlanabilir
LED	42pcs IR ledleri
IR mesafesi	35m
ONVIF	ONVIF 2.4'ü Destekleyin
Güç	DC 12V / 1A Güç adaptörü veya uzatma üzerinde POE yapın Video Kablosu
Çalışma sıcaklığı	-10 ° C ~ 50 ° C

▼ Packages

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Paket: MVTEAM Marka Kutusu Veya Netural Kutusu Veya Özel müşteri.



Nakliye: Seçim talepleriniz doğrultusunda en iyi nakliye yolu.

Bizimle iletişime geçin:

Herhangi bir sorunuz varsa, hoş geldiniz ***Bizimle iletişime geçin.***

Şirketimize olan yakın dikkatiniz çok takdir edilmektedir.

Ziyaret etmeye hoş geldiniz resmi web sitemiz **www.mvteamcctv.com** video demolarını görüntülemek, ürün katalogunu indirmek ve CCTV teknik makalelerini okumak için