

**Ana Özellikler:**

- 1.0M / 1.3M / 2.0M piksel tam gerçek zamanlı isteğe bağlı, yüksek çözünürlüklü 1080P
- takip HD ve CVBS video standardıdır
- Lens Sabit • 6mm (M12)
- Suya Dayanıklı Reyting: IP66
- kaybı olmadan genel 75- 3 koaksiyel kablo altında 500M üzerinde destek iletim mesafesi
- Yüksek hız, uzun mesafe, gerçek zamanlı iletim
- Destek OSD menüsü
- ICR geçiş ile, Gündüz ve Gece izleme ulaşmak için

**Kullanım Yerleri:**

Finans, süpermarket, telekomünikasyon, hükümet, okullar, havaalanları, fabrikalar, oteller, müzeler ve yüksek çözünürlüklü gereksinimi başka yerlere uygulayın.

Örnek Hayır.	Anahtar Özellikler	
PAH11C	Gri ve Beyaz renk isteğe bağlı, ile 6mm (M12 ) Lens, Ø5 x 36pcs IR ledler, 30m IR Mesafe, üç eksenli dirsek ile kablo Dahili	1/4 " CMOS (BYD3016 + NVP2432) 1.0M / 720P ile IR CUT
PAH11H		1/3 " CMOS(BYD3115 + NVP2431H ) 1.3 M / 1024P ile IR CUT
PAH11W		1/3 " CMOS(522 + HD8906 ) 2.0M / 1080P ile IR CUT

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

