

Düşük aydınlatma H.265 1080P 2MP POE Açık Starlight IP Kamera MVT-M1880S

H.265 Starlight IP Camera

Super Low-Light Effect (Under 0.001Lux)



STARLIGHT MOTION 1080P HD P2P POE H.265

No light B/W Mode Low light Color Mode Daytime Clear Color Mode

FEATURES

MVT TEAM

- * Adopts Hisilicon DSP Hi3516CV300 artı Sony CMOS IMX291, çözünürlüğe kadar 1080P / 2MP Düşük ışık ortamında süper iyi performans, 0.001Lux altındaki düşük aydınlatma
- * H.265 Sıkıştırma formatı
- * 3MP 2.8-12mm varifocal lens, 35m IR mesafesi

Düşük ışık ortamında Starlight IP kamera VS Ortak Kamera.



The image shows a comparison between a common camera and a Starlight IP camera in a low light environment. The top row shows the 'Common Camera' (XVR) with a dark, grainy image of a conference room. The bottom row shows the 'Starlight IP Camera' with a clear, bright image of the same conference room. The Starlight IP camera image shows details like the table, chairs, and flags that are obscured in the common camera image. The timestamp '2017-12-14 00:31:22 Thu' is visible in the top right of both images.

Yıldız ışığı ip kamera gerçek görüntü kalitesini görmek isterseniz, lütfen aşağıdaki video kaydını kontrol edin.

Sıcak bir şekilde dikkat edin: Lütfen videoyu izlerken oyuncu görüntü kalitesini 1080p'ye ayarlayın.



Adopt infrared antireflection panel design, make the camera with better night vision.

Infrared Antireflection Panel



Quality reflective overlay, surface-emitting technology, can magnify the effect of focus, improve product performance and reliability.



HD 3MP 2.8-12mm vari-focal lens(M12 Mount),bring more clear image.



Adjustable Bracket



Size



IP66 Waterproof Grade,give you more reliable protection

IP66



● SPECS

M'TEAM

model	MVT-M1880S
Sensör tipi	1 / 2.8 "SONY CMOS IMX291 (Düşük aydınlatma)
DSP	Hi3516CV300
Sıkıştırma formatı	H.265 / H.264 / JPEG / AVI / MJPEG
çözüm	1080P 1920 * 1080
Deklanşör hızı	1/50 (1/60) ~ 1 / 100,000 s
Video sıkıştırma	32Kbps ~ 16mbps
Lens	Megapiksel HD 2.8 ~ 12mm Objektif (M12)
Objektif Arabirim tipi	(M12)
Gece ve gündüz değiştirme sistemi	IR KESME
Ses Sıkıştırma	ADPCM
WDR	DWDR'yi Destekle
Minimum Aydınlatma	0.001Lux
Resim ayarı	Doğunluk, parlaklık, kontrast oranı CMS ve IE tarayıcısı
Akıllı alarm	Hareket algılama, video kaybı, ağ kablosu bağlantısının kesilmesi ve IP adres çakışması
Bellek İşlevi	Ağ saklama
Ağ Protokolü	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Genel fonksiyon	Flash önleme, çift akışı, kalp atışı, parola koruması
İletişim arayüzü	1ch RJ45,10M / 100M ethernet bağlantı noktaları uyarlanabilir
LED	42pcs IR ledleri

IR mesafesi	35m
ONVIF	ONVIF 2.4'ü Destekleyin
Güç	DC 12V / 1A Güç adaptörü veya uzatma üzerinde POE yapın Video Kablosu
Çalışma sıcaklığı	-10 ° C ~ 50 ° C

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Paket: MVTEAM Marka Kutusu Veya Netural Kutusu Veya Özel müşteri.

▼ Shipping

M'TEAM





Nakliye: Seçim talepleriniz doğrultusunda en iyi nakliye yolu.

Bizimle iletişime geçin:

Herhangi bir sorunuz varsa, hoş geldiniz [Bizimle iletişime geçin](#).

Şirketimize olan yakın dikkatiniz çok takdir edilmektedir.

Ziyaret etmeye hoş geldiniz resmi web sitemiz www.mvteamcctv.com video demolarını görüntülemek, ürün katalogunu indirmek ve CCTV teknik makalelerini okumak için